

**GARANTIE**  
**20** ans  
**COMPLETE**  
 Sur peinture blanche

Coupe-froid magnétique-compression à la tête et côté poignée.  
**(Le meilleur sur le marché)**

Premium magnetic-compression weatherstrip on handle side and top of frame.  
**(Best on market)**

Cadre en pin jointé, séché au four, de 7 1/4" x 1 1/4" recouvert de vinyle blanc.  
**(Le recouvrement est «strié» pour minimiser l'effet d'ondulation)**

Kiln-dried pine finger jointed frame of 7 1/4" x 1 1/4" with vinyl cladding.  
**(Prevents warping)**

Enrobage d'acier galvanisé par trempage à chaud. Peinture blanche garantie 20 ans.

Hot dipped galvanized steel panels. White, factory applied paint with a 20 year warranty.

Coupe-froid compression en polyéthylène.  
**(Côté pentures)**

Polyethylene compression weatherstrip. **(On hinged side of frame)**

Seuil d'aluminium extrudé renforcé de bois.  
**(Avec barrière thermique)**

Aluminum, wood reinforced sill. **(Thermally broken)**

**Performances**  
 Air  
 ASTM-E-283-91

Eau - Water  
 ASTM-E-331-96

Air/Eau - Water  
 CAN/CGSB/82.5/M.88

Testé en laboratoire indépendant.  
 Tested in an independent laboratory.



Coupe-froid additionnel de type «Polyflex».  
**(Pour plus d'étanchéité)**

Additional «Polyflex» weatherstrip.  
**(For more efficiency)**

Construction de porte utilisant des doubles plis à 90° permettant de retenir les feuilles d'acier au bois pour une rigidité maximale, un meilleur esthétisme et des performances supérieures.

Steel panels crimped on all 4 sides.  
**(Adds extra rigidity and prevents de-lamination)**

Moulure de vitre en PVC de type «Exécutive» avec bande cache vis.  
**(Design rehaussé - style colonial)**

Colonial "executive" type PVC moulding around glass.  
**(Non yellowing)**

Un bloc de bois de 2 3/4" x 12" rajoute de la force et de la sécurité à un endroit critique de la porte.

Solid lock block of 2 3/4" x 12" offers reinforcement and added security at the critical lock area.

Injection de mousse polyuréthane pour une isolation et stabilité parfaite.  
**(Facteur R16)**

Door injected with bonded polyurethane foam for outstanding insulation & stability  
**(R16 factor)**

Coupe-froid de bas de porte avec plusieurs lamelles  
**(Protection positive contre l'infiltration d'air et d'eau)**

New redesigned bottom sweep.  
**(For positive protection against water and air infiltration)**

**VIMAT**  
 PORTES & FENÊTRES

\* Porte de 7 1/4" x 1 1/4" recouvert de vinyle blanc, peinturé M50 avec vitre design.  
 \* 7 1/4" x 1 1/4" door, white exterior vinyl, painted M50 with a design glass.